LA DÉTECTION D'INCENDIE

Accessoires



ARGINA TECHNICS • Anthonis De Jonghestraat 50 • 9100 Sint-Niklaas • T +32 3 780 55 20 • F +32 3 766 37 89 • info@argina.com • www.argina.com

La sirène extérieure

RO/R/D/3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BOÎTIER

Matériau

ABS

Dimensions 90 x 92 (mm) (avec embase)

TENSION D'ALIMENTATION

24 VDC

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

18 mA

30 mA courant de démarrage (2 ms)

NOMBRE DE TONALITÉS

24, sélectionnables par commutateurs DIP

NIVEAU SONORE

Entre 91 -> 110 dB (selon la tonalité sélectionnée)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

-40 °C à +80 °C

CLASSE DE SÉCURITÉ

IP65

30 mA courant de démarrage (2 ms)

COULEURS DE BASE

Rouge ou blanc

Y compris : embase haute avec entrées presseétoupe

- Montage simple
- · Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- · Boîtier en matière synthétique
- 24 tonalités réglables
- · Volume réglable
- · Synchronisation automatique
- Très faible consommation électrique



La sirène électronique RO/R/D/3 convient pour un montage à l'intérieur et à l'extérieur.

La sirène peut émettre 24 tonalités différentes et comporte 2 alarmes adressables.

Pour chaque entrée d'alarme, il est possible de sélectionner la tonalité d'alarme à émettre, au moyen de commutateurs DIP.

Le niveau sonore de la sirène RO/R/D/3 est réglable et le signal est automatiquement synchronisé en cas de raccordement de plusieurs sirènes.

Code de l'article	Nom de l'article
40200005	Sirène extérieure