

L'alimentation 3A - 10A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation puissante
- Chargeur de batterie avec protection contre les courts-circuits et les surtensions
- Sorties protégées par fusible-tube
- Températures de fonctionnement de -5 °C ... +45 °C

ALIMENTATION 3 A

BOÎTIER

Matériau Métal
Dimensions 295 x 225 x 98 mm

TENSION 230 Va AC
50 Hz

CONSOMMATION PERMANENTE MAX.
2,2 A

SORTIE 24Vd DC/0 - 3 A max.

ALIMENTATION 10 A

BOÎTIER

Matériau Métal
Dimensions 457 x 500 x 113 mm

TENSION 230 V AC
50 Hz

CONSOMMATION PERMANENTE MAX.
7,3 A

SORTIE 24V / 0 - 10 A max.

L'alimentation 3 A

- Boîtier métallique avec serrure
- Sortie 24 V DC / 3 A
- Chargeur pour 2 batteries de 1,2 Ah max.



L'alimentation 10 A

- Boîtier métallique
- Sortie 24 V DC / 10 A
- Chargeur pour 2 batteries de 18 Ah max.
- Sortie OC pour respectivement panne de réseau et de batterie



Une alimentation doit être placée si la consommation électrique totale de la centrale de détection d'incendie est trop élevée. En cas de portes magnétiques en grand nombre, l'autonomie de la centrale de détection d'incendie diminue ; en raccordant les portes magnétiques sur une alimentation séparée, l'autonomie de la centrale de détection d'incendie reste suffisante.

Code de l'article	Nom de l'article
10192403	Alimentation 3 A
10192410	Alimentation 10 A