

Sleutelschakelaar

AR/SL-P

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEHUIZING

Materiaal

ABS

Afmetingen

100 x 100 x 28,5 (mm)

HARTAFSTAND BEVESTIGING

60mm

MAXIMALE VOCHTIGHEID

95% REL geen condensatie

OMGEVINGSTEMPERATUUR

-10°C tot +60°C

- Eenvoudige montage
- Type sleutelschakelaar
- Adresseerbaar
- Verkrijgbaar in rood, blauw, geel, groen of wit



De sleutelschakelaar is uitgevoerd in slagvaste kunststof (ABS).

Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren, afhankelijk van hun toepassing (rood, blauw, groen, geel of wit).

De module communiceert voortdurend met de centrale en staat in voor het doorgeven van zijn status.

De sleutelschakelaar is voorzien van een kortsluitisolator. Bij het optreden van een kortsluiting wordt dan dat deel van de lus, welke zich binnen twee isolatoren bevindt, uitgeschakeld. De kortsluiting is dan snel te lokaliseren door de aanduiding op de centrale.

De sleutelschakelaar is voorzien van een adres. De instelling van dit adres gebeurt d.m.v. een laserbox.

Het sleuteltje is niet afneembaar in de "ON"-positie.

Artikelcode Artikelnaam

11100221	Sleutelschakelaar adresseerbaar rood
11100222	Sleutelschakelaar adresseerbaar blauw
11100223	Sleutelschakelaar adresseerbaar groen
11100224	Sleutelschakelaar adresseerbaar geel
11100225	Sleutelschakelaar adresseerbaar wit