

Les électro-aimants pour des portes coupe-feu *BB-5*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION D'ALIMENTATION 24 VDC

CONSUMMATION 80 MA

POUVOIR ADHÉRENCE 490 N

DURÉE DE MISE EN MARCHÉ 100 %

TYPE DE PROTECTION IP54

TYPE D'ISOLATION
VDE0580/1070E 120°C

Dans le logement à aimant des aimants adhésifs se trouvent deux diodes intégrées. Une diode est commutée parallèlement à la bobine pour éviter les pics de tension lors du débranchement ; la seconde diode est commutée en série pour offrir une protection en cas de mauvaise connexion. Chaque aimant de porte est également muni d'un poussoir à ressort pour empêcher une éventuelle rémanence.

- Facile à installer
- Alimentation de 24 Vdc
- Pouvoir d'adhérence de 490 Newton
- Protection contre l'inversion des pôles
- Conforme aux normes de sécurité anti-incendie

BB-5 Électro-aimant pour montage mural ou au sol

Monté sur une entretoise en acier, l'aimant de porte pour montage mural ou de sol peut être raccourci jusqu'à 145 mm (modèle mural) et 110 mm (modèle de sol).

La tête magnétique peut être très rapidement transformée d'un montage de sol en un montage mural.

Pourvu d'un bouton poussoir pour coupure locale, d'un connecteur et de câbles complets.

Longueur : 150 mm

Dimensions de la plaque de montage : 90 x 80 mm



GTR048A07 Électro-aimant pour bâtiment

Boîtier en matière synthétique robuste d'une épaisseur de 4/6 mm muni d'un bouton poussoir pour coupure locale et de câbles complets.

Dimensions : 120 x 65 x 30 mm (H x L x P)



BB-20 Plaque d'adhérence (réglable)

Ø 55 mm

Hauteur : 50 mm



Code de l'article	Nom de l'article
40180150	Aimant mur/sol 150mm
40180300	Aimant mur/sol 300 mm
40180485	Aimant mur/sol 450 mm
40180048	Montage mural de l'aimant
40182055	Plaque d'adhérence flexible
40180255	Plaque d'adhérence fixe