

Herhaalbord CM+

CM+HHB

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN

200mm x 175mm (bxh)

3 DRAADS MAXIMUM AFSTAND

150 m met 1,5mm²

INPUT VOOR DRIEHOEKSCHAKELAAR

Functie 3 externe schakelaars kunnen worden ingelezen en de lus is bewaakt voor lijnbreuk en kortsluiting.

Gebruikt voor driehoek reset schakelaar voor brandweer, extra 'silence' schakelaar

ADRESSERING

weerstandadressering
NC-schakelaars
alle schakelaars in serie

WEERSTAND OVER ELKE SCHAKELAAR

200, 400, 800 Ohm

EINDELUSWEERSTAND

100 Ohm

MAXIMUM LENGTE

2,5m



Tot 2 herhaalborden kunnen aangesloten worden op de CM+ conventionele brandmeldcentrale.

Een eenvoudig inschuifvenster is gebruikt om de tekst naast de LEDs in de juiste taal te kunnen laten verschijnen en elke zone apart een naam te kunnen geven.

De bedieningspanelen communiceren met de centrale via een driedraadsverbinding.

Met de bedieningspanelen kan men de centrale volledig bedienen.

Eenvoudige instellingen zoals vertragingstijden kunnen via het herhaalbord aangepast worden.

Toetsen zoals 'reset' en 'ontruiming' zijn beveiligd via een gebruikerscode. De programmatie daar-entegen is enkel via een installateurscode aan te passen.

Artikelcode Artikelnaam

11103301 Herhaalbord CM+