

Sirene MHOS

MHOS/R

MHOS/R/IP66

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BEHUIZING

Materiaal	ABS
Afmetingen	106 x 106 x 95 (mm)

VOEDINGSSPANNING

9 .. 28Vdc

STROOMVERBRUIK

230mA - 280mA @ 24V

GELUIDSSTERKTE

110 - 120 dBA op 1m (24V)

IP-RATING

IP42 (of IP65 MHOS/R/IP66)

WERKINGSTEMPERATUUR

-25°C tot +55°C

- 32 verschillende tonen
- Hoge geluidssterkte
- Eenvoudige montage
- Breed afstraalgedrag
- Kunststof behuizing

De sirene kan 32 verschillende tonen genereren en beschikt over 2 aanstuurbare alarmen.

Via dipswitches kan er per alarm een selectie gemaakt worden uit de 32 verschillende alarmtonen.

De sirene kan een geluidssterkte tot 120 dBA op 1m genereren.

Afhankelijk van de toepassing van de sirene kan het volume nog gereduceerd worden met 20 dB.

Deze volumeaanpassing kan gebeuren d.m.v. 2 dip-switches waardoor men nog 4 keuzemogelijkheden heeft (High, Med-High, Med-Low en Low Output).

Men heeft de keuze uit 32 tonen, gaande van sweeps tot Slow Whoops, continue en intermitterende tonen tot een combinatie van voorgaande.

Een tweede alarmtoon kan gegenereerd worden door het aansluiten van een derde draad aan de negatieve klem.



Artikelcode	Artikelnaam
72300000	Sirene MHOS